



## Typ Rechteck M

Beschreibung	Rechteckschindel mit umlaufendem Falz. Durch die spezielle BOEHME® SYSTEMS Biegetechnik erhält der umlaufende Falz ein u-förmiges Profil, um die Stabilität gegen abhebende Kräfte zu erhöhen. Die Einhangbereiche für BOEHME® SYSTEMS Clips sind durch entsprechende Aussparungen vorgegeben. Die oberseitige Falzecke ist in Falstechnik ausgeführt, damit wird jeder Wassereintrag durch Windstau verhindert. Bei der Classic-Schindel Typ Rechteck L handelt es sich um eine Mittelformat-Schindel, die im Ein-Drittel- bzw. Halb-Verbund montiert werden kann.
Höhe	410 mm (sichtbare Fläche)
Breite	800 mm (sichtbare Fläche)
Dicke	0,7 mm
Menge/m <sup>2</sup>	3,05 Stück/m <sup>2</sup>
Gewicht/m <sup>2</sup> (Alu)	3,3 kg/m <sup>2</sup>
Materialien	Nach Ihrer Vorgabe
Oberflächen	Nach Ihrer Vorgabe
Farbe	Jede Farbe bzw. Oberflächenbehandlung möglich.
Verlegung	Nach DIN bzw. BOEHME® SYSTEMS Verlege-Richtlinien.

