



Typ Rechteck-F Vario

Beschreibung	Rechteckschindel mit umlaufendem Falz. Durch die spezielle BOEHME® SYSTEMS Biegetechnik erhält der umlaufende Falz ein u-förmiges Profil, um die Stabilität gegen abhebende Kräfte zu erhöhen. Die Einhangbereiche für BOEHME® SYSTEMS Clips sind durch entsprechende Aussparungen vorgegeben. Die Falzecken sind offen, daher ist dieser Schindeltyp nur für die Fassade und Schrägen über 25° Neigung geeignet. Bei der Fassaden-Schindel Typ Rechteck-F Vario handelt es sich um eine Rechteckschindel mit variablen Maß, die im Ein-Drittel- bzw. Halb-Verbund montiert werden kann.
Höhe	Auf Anfrage
Breite	Auf Anfrage
Dicke	Auf Anfrage
Menge/m ²	Auf Anfrage
Gewicht/m ² (Alu)	Auf Anfrage
Materialien	Nach Ihrer Vorgabe
Oberflächen	Nach Ihrer Vorgabe
Farbe	Jede Farbe bzw. Oberflächenbehandlung möglich.
Verlegung	Nach DIN bzw. BOEHME® SYSTEMS Verlege-Richtlinien.

