



## Typ Profil Linear

Beschreibung	Elegantes, universell einsetzbares Bekleidungsprofil für Wandflächen im Innen- und Außenbereich. Variable Profil- und Fugenbreiten ermöglichen ein hohes Maß an gestalterischem Freiraum. Zusätzlich kann die Montagerichtung horizontal wie auch vertikal bis hin zur diagonalen Anordnung erfolgen. Durch freie Auswahl des Werkstoffes bzw. der Oberfläche und Farbe sind weitere gestalterische Effekte möglich.
Unterkonstruktion	Bis Dämmstärke 200 mm (stärker auf Anfrage)
Höhe	200 mm bis 600 mm
Länge	200 mm bis 4.000 mm (Überlängen auf Anfrage möglich)
Dicke	0,8 mm bis 1,2 mm
Menge/m <sup>2</sup>	Auf Anfrage
Gewicht/m <sup>2</sup> (Alu)	Auf Anfrage
Materialien	Aluminium, alle handelsüblichen Baumetalle
Oberflächen	Alu: 2-Schicht-Polyester farbig   2-4-Schicht-PDVF farbig Zink: walzblank   vorbewittert Kupfer: walzblank   vorbewittert Edelstahl: walzblank   geschliffen   beschichtet
Farbe	RAL Standard
Verlegung	Nach DIN bzw. BOEHME® SYSTEMS Verlege-Richtlinien

